

HR2811FT

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 28 mm

Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

Code EAN : 0088381083898



AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration
- 40 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrin SDS-Plus interchangeable (194080-7)
Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158057-6)
Mandrins auto-serrants interchangeables (194079-2)
Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs (324219-0)
Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR202, BHR262/T, HR1830/F, HR2470/FT/T, HR2811FT (193472-7)
Kits de maintenance (195206-4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 80/28/13/32 mm

Puissance de frappe (EPTA) 2,9 Joules

Ø max. dans le béton 28 mm

Ø max. avec trépan 80 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui

Mode Perforer Oui

Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_n) 15 m/s²

Vibration 3ax burinage (a_n) 15,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 90 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 320 x 89 x 225 mm

Poids net EPTA 3,6 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 824789-4 Coffret synthétique
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 154842-5 Poignée

Charbon : 194074-2